

KLEiB®

**Qualität,
die Vertrauen
schafft**

PRODUKTKATALOG

2018

Unsere Technologien setzen Standards im Bauwesen.



Die Firma **KLEIB Sp. z o.o.** spezialisiert sich auf die Produktion von professioneller Bauchemie und seit mehreren Jahren baut sie ihr Produktangebot erfolgreich aus. Am Anfang war ihre Kerntätigkeit Herstellung von gebrauchsfertigen Baumörteln. Im Jahre 2009, zusammen mit der Eröffnung eines neuen Produktionsbetriebes, erhöhte das Unternehmen seine Produktion bis auf 2 Millionen Verpackungen jährlich und erweiterte ihr Sortiment um Kleber, Mörtel und Putzmittel für Wärmedämmverbundsysteme, Kleber für Fliesen, Steingut und Marmor sowie Außen- und Innenfarben. Die nächsten Jahre waren von einer dynamischen Entwicklung geprägt. Im Jahre 2012 erweiterte **KLEIB** ihr Angebot um einen gebrauchsfertigen, dünn-schichtigen Dekorputz und führte eine langjährige Garantie für **KLEIB**-Wärmedämmverbundsysteme ein. 2017 begann mit dem Bau eines modernen Produktionsbetriebes in Pikutkowo (Brześć Kujawski), in dem weniger als einem Jahr später die Produktion von **KLEIB**-Erzeugnissen startete.

In stetiger Sorge um die Produktqualität und den Umweltschutz arbeiten wir mit verschiedenen Bauchemie-Herstellern und europäischen Forschungszentren solcher Firmen wie Wacker, Dow, Brenntag oder Ceac zusammen. Auf dem Fabrikgelände verfügen wir über die Speziallabors, in denen erfahrenes Personal die angelieferten Rohstoffe streng kontrolliert und die Qualität unserer Produkte in jeder Etappe der Fertigung überprüft. Unsere Erzeugnisse erfüllen alle nationalen und europäischen Normen und Anforderungen. Die Abteilung Qualitätskontrolle sorgt dafür, dass jede



an den Vertreiber zu liefernde Produktcharge den erklärten Parametern entspricht. Die Firma **KLEIB** kommt immer den Bedürfnissen von Kunden entgegen, wofür sie seit 2011 jedes Jahr zu den „Forbes Diamanten“ gezählt wird, und seit 2010, ebenfalls jährlich - Preisträger von „Gazele Biznesu“ ist.



KLEBEMÖRTEL

KLM-95

zum Ankleben von Steingut CIT

KLEIB **KLM-95** ist ein Zementkleber, der zum Ankleben von Wand- und Fußbodenfliesen (Glasure, Terrakotta, Steingut) mit maximalen Abmessungen von 33 x 33 cm, für Innen- und Außenbereich, geeignet ist. KLEIB KLM-95 kann auf Mineralfußböden verwendet werden. KLEIB KLM-95 eignet sich auch zum Ausgleichen und Verspachteln von Flächen, wobei eine Schichtdicke von 2-10 mm verwendet wird. KLEIB EKL-110 ist für verformbare oder stark belastete Fußböden einzusetzen.



- verringertes Abrutschen
- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit
- wasser- und frostbeständig

Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	1,5 kg/m² pro 1 mm der Klebeschichtdicke

EKL-110

HOCHELASTISCHER, VERFORMBARER KLEBEMÖRTEL

zum Ankleben von Keramikfliesen, für Innen- und Außenanwendungen C2TES1

KLEIB **EKL-110** ist ein Zementkleber, der zum Ankleben aller Wand- und Fußbodenarten von Keramik-, Zement- und Terrazzofliesen sowie Belagelementen aus nicht saugfähigem Naturstein, für Innen- und Außenanwendungen, geeignet ist. Der Kleber KLEIB EKL-110 kann auf Mineralfußböden sowie auch auf Gipskartonplatten, wasserbeständigen Sperrholzplatten oder OSB-Platten verwendet werden. Er wird besonders für Balkons, Terrassen, Fassaden, Fußboden- oder Wandheizungen empfohlen.

- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit
- für Balkons, Terrassen, Fassaden, Fußbodenheizung, auf bestehende Fliesen
- für alle keramischen und Steingutfliesen, Beläge aus Stein
- wasser- und frostbeständig



Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	1,5 kg/m² pro 1 mm der Klebeschichtdicke

HOCHELASTISCHER, WEISSER KLEBEMÖRTEL

EKL-120

zum Ankleben von großformatigen Platten, Naturstein, Steingut C2ES1

KLEIB **EKL-120** ist ein weißer Zementkleber, der hauptsächlich zum Ankleben von Wand- und Fußbodenbelägen aus nicht saugfähigem Naturstein, vorgesehen ist. Er eignet sich auch zum Ankleben aller Wand- und Fußbodenarten von Keramik-, Zement- und Terrazzofliesen, für Innen- und Außenanwendungen. Der Kleber KLEIB EKL-120 kann auf Mineralfußböden sowie auch auf Gipskartonplatten, wasserbeständigen Sperrholzplatten oder OSB-Platten verwendet werden. Er wird besonders für Balkons, Terrassen, Fassaden, Fußboden- und Wandheizungen empfohlen.

- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit
- weiße Masse, die das Risiko von Verfärbungen mindert
- für Balkons, Terrassen, Fassaden, Fußbodenheizung, auf bestehende Fliesen
- für Beläge aus Naturstein, allen Arten von keramischen und Steingutfliesen
- wasser- und frostbeständig

Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	1,5 kg/m² pro 1 mm der Klebeschichtdicke



NOTIZEN:

ELASTISCHER WEISSER SPACHELFEINPUTZ

ES-10W

für Gipskartonplatten

KLEIB ES-10W dient zum Verfugen und Verspachteln von Gipskartonplatten sowie für End- und Dekorationsarbeiten. Er eignet sich ideal zum Ausgleichen und Ergänzen von Fehlstellen sämtlicher mineralischer Innenflächen unter Anstrichbelägen, für manuelles und maschinelles Auftragen.

- elastischer Spachtelfeinputz auf Basis von Anhydrit
- faserbewehrt
- mit verlängerter Offenzeit
- dampfdurchlässig
- einfach in der Anwendung und Bearbeitung
- staubt nicht während des Schleifens

Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlicher Verbrauch
20 kg	60	1 kg/m ² bei der Dicke von 1 mm



AS-20EW

EXTRA WEISSER ACRYL-SPACHELFEINPUTZ

KLEIB AS-20EW ist eine gebrauchsfertige Masse zum Verfugen und Verspachteln von Gipskartonplatten sowie für End- und Dekorationsarbeiten. Sie eignet sich ideal zum Ausgleichen und Ergänzen von Fehlstellen sämtlicher mineralischer Innenflächen unter Anstrichbelägen, für manuelles und maschinelles Auftragen.



- gebrauchsfertig
- elastisch, auf Basis von Anhydrit, Acryldispersion sowie Zellulosefasern
- faserbewehrt
- mit verlängerter Offenzeit
- dampfdurchlässig
- einfach in der Anwendung
- staubt nicht während des Schleifens

Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlicher Verbrauch
17 kg	44	1,5 kg/m ² bei der Dicke von 1 mm

WEISSER MAUERMÖRTEL

für dünne Fugen, für Innen- und Außenanwendungen, Klasse M10

KLEIB M-140W ist ein weißer Mauermörtel, der zum Errichten von tragenden und nicht tragenden Mauerwerken aus Beton-, Keramik-, Kalksandsteinelementen, Porenbeton (usw.) vorgesehen ist. Der Mauermörtel kann man auch zum Ausgleichen oder Verspachteln von Flächen verwenden. Er eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

- ausgezeichnete Haftzugfestigkeit und Elastizität
- mögliche Anwendung ab 1 mm Fugendicke
- für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk
- wasser- und frostbeständig



Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	ca. 8 kg/m² für homogene Dicke von 24 cm und Fugendicke von ca. 3 mm

NOTIZEN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

KLEBEMÖRTEL

KLM-23

zum Ankleben von Styroporplatten und zum Einbetten des Armierungsgewebes

KLEIB KLM-23 ist ein Element des komplexen außenseitigen Wärmedämmverbundsystems mit Verputzen (ETICS) unter der Marke KLEIB. KLEIB KLM-23 ist ein Zementklebemörtel, der zum Herstellen der Bewehrungsschicht im System von KLEIB dient. Es eignet sich auch zum Befestigen der Styroporplatten auf allen standardmäßigen, tragfähigen und ebenen Mineraluntergründen (Beton, Putz, Mauern aus Ziegeln, Lochziegeln, Steinelementen, usw.).

- leistungsstark
- leicht verarbeitbar
- faserverstärkt
- verringertes Risiko von Ausblühung (enthält keinen Kalk)
- erhöhte Haftzugfestigkeit und sehr hohe
- elastizität
- für Weiß- und Graphitstyropor

Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlicher Verbrauch
25 kg	54	zur Herstellung einer Bewehrungsschicht: 3,0 - 4,0 kg/m ² zum Ankleben von Platten 4,0 - 5,0 kg/m ²



NOTIZEN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GRUNDIERUNGS-PRÄPARAT

GP-30SIL

zum Grundieren der Bewehrungsschicht
unter Silikonverputz

KLEIB GP-30SIL ist ein Grundierungspräparat, das für die Vorbereitung des Bodens vor dem Verlegen von Silikonputz vorgesehen ist.

- bequeme und ökonomische Anwendung
- verstärkt den Untergrund, regelt den Prozess der Saugfähigkeit
- innen und außen anwendbar
- umweltfreundlich
- geruchlos

Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlicher Verbrauch
15 kg	44	0,35 kg/m²



SP-715

SILIKONVERPUTZ

zur Anwendung im Außenbereich,
mit Kratzstruktur (Körnung 1,5 mm und 2 mm)

KLEIB SP-715 Silikonputz, ist eine dünn-schichtige, wässrige, edle Putzmasse hoher Qualität, die für die Ausführung von dauerhaften Außenanwendungen auf sämtlichen ebenen und tragfähigen Untergründen vorgesehen ist.



- hydrophobierung und voller mikrobiologischer Schutz der Beschichtung
- schmutzabweisend
- beständigkeit der Farben gegen Verblässen und Wetterverhältnisse
- dampfdurchlässig
- für den Außenbereich
- mögliche Verwendung des Airless-Spritzverfahrens

Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlicher Verbrauch
15 kg	44	bei Korngröße von 1,5 mm: 2,2 - 2,7 kg/m ² bei Korngröße von 2,0 mm: 3,0 - 3,4 kg/m ²

ELASTISCHE, EINKOMPONENTEN-DICHTMASSE

schützt vor Feuchtigkeit: Badezimmer, Küchen, Wasch- und Trockenräume

KLEIB **Hydro** ist für die Ausführung von elastischen Grundierungsbelägen unter die Keramikfliesen, zum Abdichten von Wänden und Fußbodenunterlagen in Räumen mit druckloser Einwirkung von Wasser sowie zum Abdichten in nassen Raumzonen bestimmt, z.B. rundum die Duschkabinen, Waschbecken, Wannen, Spülbecken. Auf eine Folienschicht kann man die Kleber für Keramikfliesen verwenden, die von der Firma KLEIB hergestellt werden. Für eine Anwendung innerhalb von Gebäuden.

- elastisch
- eine Komponente
- unter Keramikfliesen
- enthält keine Lösungsmittel
- verdeckt Mikrorisse im Untergrund
- zur Anwendung für innerhalb von Gebäuden



Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlicher abhängig von Schichtanzahl
6 kg/15 kg	80/44	1,5 mm, 2,5 kg/m² - 2,5 mm, 4,0 kg/m²

NOTIZEN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ELASTISCHE, ZWEIKOMPONENTEN- DICHTMASSE

HYDRO EXTRA

Hydroisolierung von Kellern,
Fundamenten, Balkons, Terrassen,
Schwimmbecken

HYDRO EXTRA ist zur Ausführung der Innen- und Außenisolierungen von Wänden und Decken bestimmt. Sie wird besonders empfohlen für Terrassen, Wände der im Boden vertieften Gebäude, Stützwände, zur Abdichtung von Decken unterirdischer Garagen, Wasser- und Abwasserbehältern sowie unter Fliesenbelägen auf den Balkons, Terrassen und in Schwimmbecken.

- zur Anwendung für innerhalb und außerhalb des Gebäudes
- elastisch
- zwei Komponenten A+B
- enthält keine Lösungsmittel
- wasserundurchlässig
- frostwiderstand



Produkt	Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlicher abhängig von Schichtanzahl
A	25 kg	54	2,0 mm, 3,0 kg/m ² - 2,6 mm, 4,5 kg/m ²
B	10 l	60	2,0 mm, 3,0 kg/m ² - 2,6 mm, 4,5 kg/m ²

NOTIZEN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Q BIOROLNA

Weiße Dispersionsfarbe ZUM ANSTREICHEN VON OBERFLÄCHEN INNERHALB VON KUH-, SCHWEINE-, HÜHNER- UND PFERDESTÄLLEN

Q BIOROLNA ist eine weiße umweltfreundliche Farbe auf Basis natürlicher Bindemittel (Cellulosederivate). Sie ist für den Anstrich von Flächen im Innenbereich von Gebäuden für Zuchttiere bestimmt, und zwar insbesondere von Kuh-, Schweine-, Hühner- und Pferdeställen.

- schreckt Insekten ab
- umweltfreundlich
- mikrobiologisch aktiv
- geringe Geruchsemission
- beständig gegen Trockenreibung
- dampfdurchlässig



Nettogewicht	Stück pro Palette	Durchschnittlich
10 l	44	ca. 0,10 – 0,12 l/m²

NOTIZEN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

KLEIB Sp. z o.o.
87-880 Brześć Kujawski, Polen
Pikutkowo 43

HANDELSBÜRO:
tel.+48 52 381 85 46
export@kleib.pl

KLEiB®