

EMULSIONSFARBE WEISS FÜR INNENRÄUME

Ökologische Farbe
mit besonders niedriger Geruchsemission

Q123

KLEIB Q123 ist eine weiße ökologische Innenfarbe auf der Basis von natürlichem Bindestoff, einem Cellulosederivat. Die Farbe ist zum Streichen von Oberflächen innerhalb von Gebäuden und insbesondere zum Streichen von Decken und Wänden geeignet, die durch Feuchtigkeit gefährdet sind, wie z.B. Küchen, Badezimmer, Keller usw.

Nettogewicht	Stück auf Palette	Durchschnittlicher Verbrauch
10 liter	44	0,10 - 0,12 l/m² bei einmaligem Streichen



- **ökologische Farbe auf der Basis von natürlichem Bindestoff**
- **mit besonders niedriger Geruchsemission**
- **Widerstandsfähig gegen Trockenreibung**
- **kann mithilfe einer hydrodynamischen Sprühvorrichtung aufgetragen werden**
- **Zum Streichen von Decken und Wänden, die durch Feuchtigkeit gefährdet sind:** Küchen, Badezimmer, Keller

Technische Daten

Rohdichte

1,56-1,60 g/cm³

Trocknungszeit

Mind. 2 Stunden

Oberflächennutzung

nach 24 Stunden

Widerstandsfähigkeit gegen Trockenreibung gemäß PN-C-81914:2002

Keine Pigmentspuren auf schwarzem Stoff

Untergrund- und Umgebungstemperatur während der Arbeiten

von +5°C bis +25°C

Eigenschaften

KLEIB Q123 besitzt eine hervorragende Deckkraft und weiße Farbe, bildet eine glatte und matte Oberfläche. Die Oberschicht ist gegen Trockenreibung gemäß PN-C-81914:2002 widerstandsfähig. Die Farbe zeichnet sich durch besonders niedrige Geruchsemission aus.

Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund für die Farbe KLEIB Q123 muss sauber, trocken sowie fett- und staubfrei sein. Risse und Defekte sollten repariert und ergänzt werden. Die Farbe auf starke, dichte Untergründe auftragen. Die zu streichende Oberfläche sorgfältig entstauben und anschließend mit Wasser abwaschen. Wände, die mit Kreidefarbe gestrichen wurden, und abbröckelnde Untergründe abwaschen und danach die tief eindringende Grundierung KLEIB G2 auftragen. Gipskartonplatten vor dem Anstreichen mit dem Präparat KLEIB G1 grundieren. Es ist besonders wichtig die Verbindungen der Platten und der Stellen, die teilweise mit Gipsmörtel bedeckt sind, zu grundieren, denn die Verwendung der Grundierung KLEIB G1 gleicht die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes aus und verhindert die Entstehung von Farbstreifen beim Streichen.

Vorbereitung der Farbe

Die Farbe KLEIB Q123 wird gebrauchsfertig geliefert. Farbe nicht mit anderen Materialien verbinden. Nach dem Öffnen des Eimers den Inhalt gründlich mischen, um eine gleichmäßige Konsistenz zu erzielen.

Verwendungsart

Beim Auftragen der ersten Schicht kann die Farbe KLEIB Q123 bis zu 5% mit Wasser verdünnt werden. Die zweite Farbschicht ohne zu verdünnen auftragen. Die Farbe bei Luft- und Untergrundtemperaturen von +5°C bis +25°C auftragen. Weitere Schichten erst nach mindestens 4 Stunden auftragen. Die Farbe kann mithilfe einer hydrodynamischen Sprühvorrichtung aufgetragen werden. Frischer Kalkzementputz sollte vor dem Anstreichen wenigstens 6 Wochen aushärten. Allgemeine Anstreichtechnik für Wandfarben anwenden.

Verbrauch

Der durchschnittliche Verbrauch hängt von der Aufnahmefähigkeit des Untergrunds ab, bei einmaligem Streichen einer glatten Oberfläche beträgt er 0,10 - 0,12 l/m².

Werkzeuge

Rolle, Malerpinsel, Sprühvorrichtung. Die Werkzeuge mit sauberem Wasser reinigen, bevor die Farbe trocknen kann.

Lagerung und Transport

Die Farbe KLEIB Q123 ist in dicht geschlossenen Eimern unter trockenen Bedingungen bei Plusstemperaturen (5°C - 25°C) zu lagern und zu transportieren. Vor Überhitzung schützen. Geöffnete und angebrochene Behälter nicht stehen lassen. Die Haltbarkeitsdauer der Masse beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum auf der Verpackung.

KLEiB[®]
PRO COLOR

Das Erzeugnis besitzt ein Hygieneattest.