

ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ, САТИНОВАЯ

микробиологически активная

Q7 BIO

KLEIB Q7 Bio - это сатиновая, латексная, микробиологически активная краска для внутренних работ, предназначенная для окраски цементной, цементно-известковой штукатурки, тонкослойной минеральной и дисперсионной штукатурки, оснований из бетона, гипса и гипсокартонных плит. KLEIB Q7 Bio особенно рекомендуется для окраски помещений с большой интенсивностью движения: школы, детские садики, коридоры, лестничные площадки. Это идеальная краска для панелей стен, так как создает очень прочное и устойчивое к загрязнениям покрытие с легким полублеском. Однако ее самое большое преимущество заключается в том, что краска содержит современные средства микробиологической защиты помещений. Поэтому KLEIB Q7 Bio особенно рекомендуется к применению там, где требуется микробиологическая защита поверхности. Склады продовольственных продуктов, складские холодильные камеры овощей и фруктов, мясные цеха, кухни и столовые, больницы, процедурные кабинеты и операционные - это помещения, для которых KLEIB Q7 Bio подходит больше всего, так как препятствует развитию микроорганизмов на поверхности, а содержащиеся в ней средства микробиологической защиты устойчивы к воздействию детергентов.

вес нетто	штук на поддоне	расход*
4 л	80	0,12 л/м ² при однократном нанесении
10 л	44	



 Крашенная по системе KLEIB

- для помещений с большой интенсивностью движения: школ, детских садики, коридоров, лестничных площадок
- для покраски поверхностей, требующих микробиологической защиты: больниц, процедурных кабинетов и операционных, складов продовольственных продуктов, холодильных камер для овощей и фруктов, мясных цехов, кухни и столовых
- доступные цвета: белый и окраска по системе KLEIB
- стойкая к мокрому истиранию и действию детергентов
- низкая эмиссия запаха
- легко наносится вручную и гидродинамическим распылением

Технические характеристики

Объемная плотность

1,33-1,35 г/см³

Время высыхания

не менее 2 часа

Эксплуатация поверхности

после 24 часов

Стойкость к мокрому истиранию согласно стандарту PN-C-81914:2002

Тип I

Температура основания и внешняя температура во время работ

от +5°C до +25°C

KLEiB®

PRO COLOR

характеристики

KLEIB Q7 Bio - это краска с превосходной кроющей способностью, матовая, на базе водной акриловой дисперсии. Стойкость к истиранию согласно стандарту PN-C-81914:2002. Ее можно окрасить в цвет согласно предложению компании KLEIB или любой цвет после согласования с лабораторией цветов KLEIB. Это краска с очень слабой эмиссией запаха.

подготовка основания

Основание под краску KLEIB Q7 Bio должно быть чистым, способным выдерживать нагрузки, сухим, очищенным от жира и пыли. Трещины и брак должны быть отремонтированы и заполнены. Краску следует наносить на крепкое, плотное основание. Поверхность покраски следует тщательно очистить от пыли, а затем помыть водой. Стены, покрашенные меловой краской, а также осыпающиеся основания следует помыть, затем нанести глубокопроникающую грунтовку KLEIB G2. Гипсокартонные плиты перед покраской рекомендуется загрунтовать препаратом KLEIB G1. Особо важно загрунтовать соединения плит и места, частично покрытые гипсовым раствором, так как применение грунтовки KLEIB G1 выравнивает впитываемость основания и предотвращает возникновение полос во время покраски.

подготовка краски

Краска KLEIB Q7 Bio поставляется в готовом к использованию виде. Запрещается соединять ее с другими материалами. После открытия ведерка его содержание следует тщательно размешать для получения однородной консистенции.

способ применения

При нанесении первого слоя краску KLEIB Q7 Bio можно до 10% разбавить водой. Краску следует наносить в два слоя, валиком, гидродинамическим распылением или кисточкой. Серую или темную поверхность перед цветной покраской следует закрасить краской KLEIB Q7 Bio белого цвета. Краску следует наносить при температуре воздуха и основания от +5°C до +25°C. Следующие слои рекомендуется наносить как минимум после 4 часов. Свежая цементно-известковая штукатурка перед покраской должна быть выдержана не менее 6 недель. Соблюдать общую технологию покраски настенной краской. **Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения строительных норм и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEIB sp. z o.o.**

*расход

Средний расход, в зависимости от впитывающей способности основания, при покраске в один слой гладкой поверхности составляет 0,12 л/м².

инструменты

Валик, малярная кисточка, распылители. Инструменты следует чистить чистой водой, перед высыханием краски.

хранение и транспорт

Краску KLEIB Q7 Bio следует хранить и транспортировать в плотно закрытых ведерках, в сухих условиях, при плюсовой температуре (от +5°C до +25°C). Предохранять от перегрева. Нельзя оставлять начатые открытые упаковки. Срок годности массы составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Изделие имеет Гигиенический сертификат