

GRUNDIERPRÄPARAT

für die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Silikonputzschichten

KLEIB **GP-30SIL** ist ein Element des komplexen außenseitigen Wärmedämmverbundsystems (ETICS) unter der Marke KLEIB.

KLEIB **GP-30SIL** ist ein Grundierpräparat, das für die Vorbereitung des Untergrunds vor dem Verlegen von Silikonputzschichten im außenseitigen KLEIB-Wärmedämmverbundsystem mit Putzschichten vorgesehen ist.

- **Bequeme und ökonomische Anwendung;**
- **Verstärkt den Untergrund und regelt den Prozess der Saugfähigkeit;**
- **Umweltfreundlich und geruchlos.**

Nettogewicht	Stück auf der Palette	Durchschnittsverbrauch
15 kg	44	ca. 0,25 – 0,35 kg/m²

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund soll trocken, eben und tragfähig, d.i. entsprechend belastbar sein, sowie von Schichten gereinigt werden, die Haftzugfestigkeit des Präparats beeinträchtigen können.

VORBEREITUNG DES PRÄPARATS

Das Präparat ist in gebrauchsfertiger Form lieferbar. Der Inhalt jeder Verpackung sollte man mit Hilfe einer Bohrmaschine mit niedriger Geschwindigkeit zwecks des Ausgleichens der Konsistenz durchmischen.

GEBRAUCHSMETHODE

Das Grundierpräparat KLEIB GP-30SIL ist auf dem vorbereiteten Untergrund mit einem Pinsel auf der ganzen Oberfläche gleichmäßig zu verteilen. Nach mindestens 72 Stunden ab der Herstellung der Systemarmierungsschicht kann man mit ihrem Grundieren zu beginnen. Nach dem vollständigen Austrocknen der Masse kann die Oberfläche verputzt werden, aber nicht später als bis zu 3 Monaten ab ihrem Grundieren (mit Ausnahme des Winters). Nach Ablauf dieser Zeit ist die Oberfläche erneut zu grundieren. Nach Gebrauch sind die Werkzeuge mit Wasser zu reinigen.

VERBRAUCH

Der Verbrauch beträgt ca. 0,25 – 0,35 kg/m².

AUFBEWAHRUNG UND TRANSPORT

KLEIB GP-30SIL ist in dicht verschlossenen Eimern am trockenen Ort bei Temperaturen über 0 °C bis zu 12 Monaten ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum aufzubewahren.



Technische Daten

Rohdichte: **ca. 1,6 g/cm³**

Trocknungszeit: **ca. 12-48 Stunden**

Temperatur des Untergrunds und der Umgebung während der Arbeiten: **von +5 °C bis +25 °C**

ETAG 004
ETA 16/0978

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
KLEIB ETICS

Referenznummer der Leistungserklärung:
1 KLEIB/2017

Das System (ETICS) wird als außenseitiges Wärmedämmverbundsystem für Wände in Neubauten sowie bei der Renovierung bestehender Gebäude verwendet.