

SADOWNICZKA

NIEPYŁĄCA, NA BAZIE WAPNA


**Farba wapienna biała
DO BIELENIA DRZEW I KRZEWÓW
oraz do malowania wewnętrznych
i zewnętrznych powierzchni budowlanych.**

Sadowniczka jest białą ekologiczną farbą do bielenia drzew i krzewów oraz do tzw. "białkowania" wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni budowlanych, szczególnie do malowania obrzeży chodników (krawężników), sufitów i ścian narażonych na działanie wilgoci, takich jak kuchnie, łazienki, pralnie, suszarnie, piwnice, ziemianki itp.


Sadowniczka produkowana jest na bazie naturalnych spoiw, jakimi są wapno hydratyzowane oraz pochodne celulozy.

waga netto	sztuk na palecie	zużycie
6 kg	80	Średnio przyjmuje się ok. 0,12 - 0,15 l/m ²



 Produkowana na bazie naturalnych spoiw.

 Tworzy równą i matową, białą powierzchnię.

 Wyjątkowo niska emisja zapachowa.

 Paroprzepuszczalna i biobójcza powłoka.

Dane techniczne

Gęstość objętościowa

1,22-1,23 g/cm³

Czas schnięcia

minimum 4 godziny

Użytkowanie powierzchni

po 24 godzinach

Zawartość popiołu w temp. 90°C

54,3 ÷ 60,1

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac

od +5°C do +25°C

właściwości

Sadowniczka tworzy równą, matową i białą powierzchnię. Jest to farba o wyjątkowo niskiej emisji zapachowej. Jej powłoka jest paroprzepuszczalna i biobójcza.

przygotowanie podłoża

Podłoże pod farbę **Sadowniczka** powinno być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża, nie pokryte wcześniej jakąkolwiek farbą lub produktem na bazie polimerów.

przygotowanie zaprawy

Farba **Sadowniczka** dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu wiaderka, jego zawartość należy dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji.

sposób użycia

Farbę **Sadowniczka** można do 5% rozcieńczyć wodą. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. **Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEiB sp. z o.o.**

zużycie

Średnio zużywa się, w zależności od chłonności podłoża, przy jednokrotnym malowaniu gładkiej powierzchni 0,12 - 0,15 l/m².

narzędzia

Wałek, pędzel malarski, urządzenia natryskowe. Narzędzia należy czyścić czystą wodą przed zaschnięciem farby.

przechowywanie i transport

Farbę **Sadowniczka** należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (5 - 25 0C). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA. Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.

KLEiB[®]
BIOAGRO