

## Deklaracja właściwości użytkowych C14B/2016

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KLEIB C14B kl. M10
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Na ściany murowane, słupy i ściany działowe
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	PN-EN 998-2: 2016 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie nr 1488

### 5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M10	PN-EN 998-2: 2016 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska.	
Wytrzymałość spoiny	wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna)		$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$
	Wytrzymałość na zginanie		$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$
Zawartość chlorków	$\leq 0,1 \%$		
Reakcja na ogień	Euroklasa A1		
Absorpcja wody	$\leq 0,40 \text{ kg/m}^2 \text{ min}^{0,5}$		
Przepuszczalność pary wodnej: współczynnik dyfuzji pary wodnej $\mu$ (wartość tabelaryczna)	5/20		
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna dla P = 50%)	0,47 W/mK ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ )		
Trwałość	Mrozoodporna		
Substancje niebezpieczne	Karta charakterystyki wyrobu		

**6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski

Pikutkowo, 11.08.2018  
(WYDANIE TRZECIE)

**Jacek Przybylski**  
Z-ca dyrektora ds. produkcji

