

SILIKON-FASSADENFARBE

KLEIB PROFESSIONAL Q3 ist ein Element der Produktgruppe zur Wärmedämmung von Gebäuden im System **KLEIB** gemäß der Technischen Zulassung AT-15-8239/2012 und im System **KLEIB W** gemäß der Technischen Zulassung AT-15-8895/2012. Die Technischen Zulassungen wurden vom Institut für Bautechnik in Warschau erteilt.

ANWENDUNGSBEREICH

KLEIB PROFESSIONAL Q3 ist eine Silikon-Fassadenfarbe zum Überstreichen von dünnschichtigen Mineral- und Silikonputzen in den Wärmedämmverbundsystemen **KLEIB** und **KLEIB W**.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund soll trocken, stabil und tragfähig, d.h. ausreichend fest, frei von Schichten, die die Haftung der Farbe schwächen könnten, sein. Neue mineralische Putze dürfen nach der Grundierung mit **KLEIB PROFESSIONAL G2** nicht früher als 14 Tage nach dem Verputzen gestrichen werden.

VORBEREITUNG DER FARBE

Der Anstrichstoff **KLEIB PROFESSIONAL Q3** wird gebrauchsfertig geliefert. Den Eimerinhalt nach dem Öffnen umrühren, um die Konsistenz auszugleichen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Farbe mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spritze auf die gesamte Fläche dünn auftragen und gleichmäßig verteilen. Die erste Schicht kann zu 10% mit Wasser verdünnt werden.

VERBRAUCH

Ca. 0,12 l/m² pro Anstrich auf einer glatten Fläche.

LAGERUNG UND TRANSPORT

KLEIB PROFESSIONAL Q3 ist in dicht verschlossenen Eimern in einer trockenen Umgebung bei Plustemperaturen zu lagern und innerhalb von 12 Monaten ab dem Herstellungsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist, zu verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Volumendichte		1,56 g/cm ³ ± 10%
Nichtflüchtiger Anteil, %		65,8 -3,3/+6,6
Asche-Anteil, %	bei 450 ⁰ C	79,3 – 87,7
	bei 900 ⁰ C	54,3 – 60,1
Untergrund- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung		von +5°C bis +25°C

Das Produkt entspricht der Technischen Zulassung Nr. AT-15-8239/2012.

Das Produkt entspricht der Technischen Zulassung Nr. AT-15-8895/2012.

Übereinstimmungserklärung Nr. ... für das Wärmedämmverbundsystem **KLEIB.**

Übereinstimmungserklärung Nr. ... für das Wärmedämmverbundsystem **KLEIB W.**

Das Produkt besitzt das Hygiene-Attest.

Zertifizierungsstelle, die an der Übereinstimmungsbewertung beteiligt war:

Institut für Bautechnik

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

HERSTELLER

Kleib sp. z o.o.

ul. Kolejowa 15-17

87-880 Brześć Kujawski

Tel./Fax: 54 233-82-83

www.kleib.pl

Strichcode



HERGESTELLT IM PRODUKTIONSBEREICH:

KLEIB sp. z o.o.

ul. Kolejowa 15-17

87-880 Brześć Kujawski

Herstellungsdatum: