

WEIßE ACRYL-EMULSIONSFARBE FÜR DEN INNENBEREICH

Q5 ECO

KLEIB Q5ECO - weiße, umweltfreundliche Acryl-Emulsionsfarbe für den Innenbereich, auf Basis natürlicher Bindemittel: Cellulosederivate sowie einer Acryl-Dispersion. Die Farbe ist für den Anstrich von Flächen im Innenbereich von Gebäuden sowie für den Anstrich von Decken und Wänden bestimmt, die der Einwirkung von Feuchte ausgesetzt sind, wie z.B. in Küchen, Badezimmern, Kellerräumen etc.

verpackung	stück pro Palette	verbrauch
10 liter	44	0,10-0,12 l/m ²



- hervorragende Beschichtungseigenschaften und perfektes Weiß
- umweltfreundlich, auf natürlicher Bindemittelbasis
- äußerst geringe Geruchsemission
- bildet eine ebene, matte Oberfläche
- beständig gegen Trockenreibung
- Ideal zum Anstreichen von Decken und Wänden, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind (Küche, Badezimmer und Keller)

Technische Daten

Volumendichte

1,55-1,57 g/cm³

Trocknungszeit

mind. 2 Stunden

Verwendung der Oberfläche

nach 24 Stunden

Beständigkeit gegen Trockenreiben gemäß PN-C-81914:2002

Typ T

Temperatur des Untergrundes und der Umgebung während der Arbeit

ab +5°C bis +25°C

Eigenschaften

KLEIB Q5ECO zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Deckvermögen und einen hohen Weißheitsgrad aus, baut eine gleichmäßige und matte Oberfläche auf. Die Oberfläche ist beständig gegen Trockenreiben gemäß PN-C- 81914:2002. Eine umweltfreundliche Farbe mit besonders geringer Emission von Geruchsstoffen.

Vorbereitung des Untergrunds

Der Untergrund für die Beschichtung mit KLEIB Q5ECO muss trocken, sauber und frei von Fett und Staub sein. Risse und Mängel sollten instandgesetzt und ausgebessert werden. Die Farbe sollte auf starken, schlüssigen Untergründen aufgetragen werden. Die anzustreichenden Oberflächen sind zu entstauben und mit Wasser abzuspülen. Mit Kalkfarbe angestrichene und abblätternde Untergründe abwaschen und anschließend mit Tiefgrund KLEIB G2 behandeln. Gipskartonplatten sind vor dem Anstrich mit KLEIB G1 zu behandeln. Da der Grundierender KLEIB G1 die Saugfähigkeit von Untergründen ausgleicht und verhindert, dass beim Anstrich Streifen entstehen, ist die Grundierung von Plattenkontaktstellen und zum Teil mit Gipsmörtel beschichteter Stellen besonders wichtig.

Vorbereitung des Anstrichstoffs

Die Farbe KLEIB Q5ECO wird gebrauchsfertig geliefert. Mit keinen anderen Stoffen verbinden! Den Eimerinhalt nach dem Öffnen sorgfältig umrühren, um die Konsistenz auszugleichen.

Gebrauchsanweisung

Beim Auftragen der ersten Schicht kann die Farbe KLEIB Q5ECO zu 5% mit Wasser verdünnt werden. Die zweite Schicht ist unverdünnt aufzutragen. Die Farbe ist bei einer Luft- und Untergrundtemperatur ab +5°C bis +25°C aufzutragen. Die weiteren Schichten sind nach mind. 4 Stunden aufzutragen. Vor dem Anstrich müssen frisch verlegte Kalkzementputze mindestens 6 Wochen lang reifen. Allgemeine Anstrichtechnologien für Anstriche mit Wandfarben beachten.

Der Hersteller garantiert die Qualität des Produktes, hat aber keinen Einfluss auf die Art, wie es verwendet wird. Diese Informationen können keine fachliche Ausbildung des Handwerkers ersetzen und befreien ihn weder von der Anwendung der Regeln der Baukunst noch von den Regeln sicherheits- und gefahrenbewussten Arbeitens. Im Zweifelsfall ist es ratsam, eigene Tests durchzuführen oder den technischen Kundendienst von KLEIB Sp. z o.o. zu kontaktieren.

Verbrauch

Je nach Untergrundabsorption wird auf einer ebenen Oberfläche mit ca. 0,10 - 0,12 l/m² eine Einzelschicht erstellt.

Werkzeug

Farbroller, Malpinsel, Sprühvorrichtung. Das Werkzeug direkt nach dem Gebrauch, bevor die Farbe trocknet, mit Wasser abspülen.

Verpackung

Kunststoffbehälter zu je 10 Liter.

Lagerung und Transport

Die Farbe KLEIB Q5ECO in dicht verschlossenen Eimern lagern und transportieren, in trockenen Räumen, bei Plusstemperaturen (5-25°C) aufbewahren. Das Produkt vor Überhitzung schützen. Teilweise aufgebrauchte Eimer dicht verschließen. Haltbarkeitsdauer der Masse: 12 Monate ab Herstellungsdatum; Herstellungsdatum auf der Packung.

ACHTUNG! Während der Arbeit direkten Hautkontakt vermeiden und Augen schützen. Bei Augenkontakt Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt Haut gründlich mit Wasser abspülen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Produkt besitzt ein Hygiene-Attest.

KLEiB[®]
PRO COLOR