

PL

**KLEiB**<sup>®</sup>  
 PRO COLOR

## BIAŁA, MATOWA FARBA DO WNĘTRZ



- ekologiczna
- posiada doskonałe krycie i biel
- tworzy równą i matową powierzchnię
- odporna na tarcie na sucho
- o wyjątkowo niskiej emisji zapachowej

Biała, emulsyjna farba akrylowa do wnętrz.  
Baza systemu kolorowania: KLEiB NATURE.



Baza systemu kolorowania

**KLEiB NATURE**

### ZASTOSOWANIE

KLEiB Q5 ECO jest emulsyjną białą farbą akrylową do wnętrz, na bazie naturalnego spoiwa pochodnego celulozy oraz dyspersji akrylowej. Jest przeznaczona do malowania powierzchni wewnątrz budynków oraz do malowania sufitów i ścian narażonych na działanie wilgoci, takich jak kuchnie, łazienki, piwnice itp.

### WŁAŚCIWOŚCI

KLEiB Q5 ECO posiada doskonałe krycie i biel, tworzy równą i matową powierzchnię. Jej powłoka jest odporna na tarcie na sucho zgodnie z PN-C-81914:2002. Jest to farba ekologiczna o wyjątkowo niskiej emisji zapachowej. Przeznaczona również do kolorowania w jasnych kolorach, zgodnie z paletą barw KLEiB NATURE.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod farbę KLEiB Q5 ECO powinno być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki powinny być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane farbą kredą oraz podłoże osypujące się zmyć, następnie nałożyć grunt głęboko penetrujący KLEiB G2. Płyty gipsowo-kartonowe przed malowaniem zalecamy gruntować preparatem KLEiB G1. Szczególnie ważne jest zagruntowanie łączenia płyt i miejsc pokrytych częściowo zaprawą gipsową, ponieważ zastosowanie gruntu KLEiB G1 wyrównuje chłonność podłoża i uniemożliwia powstawanie smug podczas malowania. **Uwaga: Zaleca się aplikować na daną powierzchnię farbę pochodzącą z tej samej serii (daty) produkcji, w tych samych warunkach i w ten sam sposób.**

### PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba KLEiB Q5 ECO dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji.

### SPOSÓB UŻYCIA

Przy nakładaniu pierwszej warstwy farbę KLEiB Q5 ECO można do 5% rozcieńczyć wodą. Drugą należy nakładać bez rozcieńczenia. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Świeże tynki cementowo-wapienne przed pomalowaniem, muszą być sezonowane co najmniej 6 tygodni. Należy zachować ogólną technologię malowania farbami ściennymi.

### ZUŻYCIE

Średnio zużywa się, w zależności od chłonności podłoża, przy jednokrotnym malowaniu gładkiej powierzchni 0,10-0,12 l/m<sup>2</sup>.

### PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Farbę KLEiB Q5 ECO należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (5°C do 25°C). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Data ważności podana na etykiecie.

### DANE TECHNICZNE

Gęstość objętościowa	1,56 g/cm <sup>3</sup>
Czas schnięcia	ok. 1 godziny
Użytkowanie powierzchni	po 24 godzinach
Odporność powłoki na tarcie na sucho, zgodnie z PN-C- 81914:2002	Brak śladu lub śladowa ilość pigmentów na tkaninie
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5°C do +25°C

Q5 ECO	waga netto	sztuk na palecie	zużycie
	10 l	44	Średnio przyjmuje się 0,10-0,12 l/m <sup>2</sup> przy jednokrotnym malowaniu