

# FARBA EMULSYJNA DO WNĘTRZ, BIAŁA

## Q5 ECO

KLEIB Q5ECO jest emulsyjną białą farbą do wnętrz, na bazie naturalnego spoiwa pochodnego celulozy. Jest przeznaczoną do malowania powierzchni wewnątrz budynków oraz do malowania sufitów i ścian narażonych na działanie wilgoci, takich jak kuchnie, łazienki, piwnice itp.

waga netto	sztuk na palecie	średnie zużycie
<b>10 litrów</b>	<b>44</b>	<b>0,10-0,12 l/m<sup>2</sup> przy jednokrotnym malowaniu</b>



- posiada doskonale krycie i biel
- ekologiczna, na bazie naturalnego spoiwa
- farba o wyjątkowo niskiej emisji zapachowej
- tworzy równą i matową powierzchnię
- odporna na tarcie na sucho
- do malowania sufitów i ścian narażonych na działanie wilgoci: kuchni, łazienek i piwnic

### właściwości

KLEIB Q5ECO posiada doskonale krycie i biel, tworzy równą i matową powierzchnię. Jej powłoka jest odporna na tarcie na sucho zgodnie z PN-C- 81914:2002. Jest to farba ekologiczna o wyjątkowo niskiej emisji zapachowej.

### przygotowanie podłoża

Podłoże pod farbę KLEIB Q5ECO powinno być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki powinny być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane farbą kredą oraz podłoże osypujące się zmyć, następnie nałożyć grunt głęboko penetrujący KLEIB G2. Płyty gipsowo – kartonowe przed malowaniem zalecamy gruntować preparatem KLEIB G1. Szczególnie ważne jest zagruntowanie łączenia płyt i miejsc pokrytych częściowo zaprawą gipsową, ponieważ zastosowanie gruntu KLEIB G1 wyrównuje chłonność podłoża i uniemożliwia powstawanie smug podczas malowania.

### przygotowanie farby

Farba KLEIB Q5ECO dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji.

### sposób użycia

Przy nakładaniu pierwszej warstwy farbę KLEIB Q5ECO można do 5% rozcieńczyć wodą. Drugą należy nakładać bez rozcieńczenia. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Świeże tynki cementowo-wapienne przed pomalowaniem, muszą być sezonowane co najmniej 6 tygodni. Należy zachować ogólną technologię malowania farbami ściennymi. **Producent gwarantuje jakość wyrobu lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Powyższe informacje nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go od stosowania reguł sztuki budowlanej oraz stosowania zasad BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się przeprowadzenie własnych prób lub kontakt z obsługą techniczną KLEIB sp. z o.o.**

### zużycie

Średnio zużywa się, w zależności od chłonności podłoża, przy jednokrotnym malowaniu gładkiej powierzchni 0,10 - 0,12 l/m<sup>2</sup>.

### narzędzia

Wałek, pędzel malarski, urządzenia natryskowe. Narzędzia należy czyścić czystą wodą przed zaschnięciem farby.

### opakowania

Wiadra plastikowe 10 litrów.

### przechowywanie i transport

Farbę KLEIB Q5ECO należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (5 – 25 0 C). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. UWAGA. Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zabrudzoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody. Chronić przed dziećmi.

### Dane techniczne

#### Gęstość objętościowa

1,55-1,57 g/cm<sup>3</sup>

#### Czas schnięcia

min. 2 godziny

#### Użytkowanie powierzchni

po 24 godzinach

#### Odporność na tarcie na sucho zgodnie z PN-C-81914:2002

Brak śladu lub śladowa ilość pigmentów na tkaninie

#### Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac

od +5°C do +25°C

**KLEiB**<sup>®</sup>  
PRO COLOR

Wyrób posiada Attest Higieniczny.