

LT

## GRUNTAVIMO PREPARATAS

**KLEiB**  
 PROFESSIONAL


- patogus ir ekonomiškas naudojimas
- stiprina paviršių ir reguliuoja sugėrimo procesą
- ekologiškas ir bekvapis

KLEIB C3S – tai KLEIB sudėtinės išorinės šilumos izoliacijos sistemos su tinko mišiniais (ETICS) komponentas.

**EPS**  
**XPS**
**Šilumos izoliacijos sistema**  
**polistireninio putplasčio pagrindu**

### NAUDOJIMAS

KLEIB C3S yra bazinis gruntavimo preparatas, skirtas paviršiaus paruošimui prieš dengimą silikatinium ir silikoniniu tinku išorinės šilumos izoliacijos sistemoje su KLEIB tinko dangomis.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turėtų būti sausas, lygus ir našus, t. y. pakankamai stiprus, išvalytas nuo sluoksnių, kurie gali susilpninti preparato sukibimą.

### PREPARATO PARUOŠIMAS

Preparatas yra tiekiamas jau paruoštas naudoti. Kad išlygintumėte konsistenciją, kiekvienos pakuotės turinį reikia išmaišyti naudojant žemo greičio gręžtuvą.

### NAUDOJIMO BŪDAS

Gruntavimo preparatą KLEIB C3S reikia paskirstyti tolygiai po visą paviršių naudojant teptuką. Šilumos izoliacijos sistemos sutvirtinto sluoksnio gruntavimas gali būti pradėtas mažiausiai 72 val. nuo jo atlikimo. Paviršiaus tinkavimą galima pradėti po to, kai masė visiškai išdžiūvo, bet ne vėliau kaip praėjus 3 mėnesiams po gruntavimo (ne žiemos laikotarpiu). Praėjus šiam laikui, paviršių reikia gruntuoti iš naujo. Įrankius plauti vandeniu iš karto po naudojimo.

### IŠEIGA

Sunaudojama apie 0,25-0,35 kg/m<sup>2</sup>.

### SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

KLEIB C3S reikia sandėliuoti sandariai uždarytuose kibirėliuose, sausiai, teigiamoje temperatūroje, iki 12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

Tūrinis tankis	maždaug 1,7 g/cm <sup>3</sup>
Džiūvimo laikas	maždaug 12-48 val.
Darbinė paviršiaus ir aplinkos temperatūra	nuo +5 °C iki +25 °C

C3S	grynasis svoris	vienetų ant padėklo	sunaudojimas
	15 kg	44	Vidutiniškai apie 0,25-0,35 kg/m <sup>2</sup>