

## KLEIB PROFESSIONAL C3S

### PUTZGRUND ZUR GRUNDIERUNG DER ARMIERUNGSSCHICHT UNTER SILIKAT-OBERPUTZ.

KLEIB PROFESSIONAL C3S ist ein Element der Produktgruppe zur Wärmedämmung von Gebäuden im System KLEIB gemäß der Technischen Zulassung AT-15-8239/2013 und im System KLEIB W gemäß der Technischen Zulassung AT-15-8895/2013. Die Technischen Zulassungen wurden vom Institut für Bautechnik in Warschau erteilt.

#### ANWENDUNGSBEREICH

KLEIB PROFESSIONAL C3 ist ein Grundierpräparat zur Vorbereitung des Untergrundes für dünn-schichtige Silikatputze. Das Produkt ist ein Element der Wärmedämmverbundsysteme KLEIB und KLEIB W.

#### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund soll stabil, eben und tragfähig, d.h. ausreichend fest, frei von Schichten, die die Haftung des Mörtels schwächen könnten, sein.

#### VORBEREITUNG DES PRÄPARATS

KLEIB C3S wird gebrauchsfertig geliefert. Den Eimerinhalt nach dem Öffnen umrühren, um die Konsistenz auszugleichen.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Produkt mit Pinsel auf dem vorbereiteten Untergrund auf der gesamten Fläche gleichmäßig verteilen. Die Grundierung der Armierungsschicht des Wärmedämmverbundsystems darf erst 72 Stunden nach deren Herstellung erfolgen. Mit dem Verputzen darf man erst nach dem vollständigen Austrocknen der Masse anfangen, nicht später jedoch als bis zu 72 Stunden. Nach Ablauf dieser Zeit muss die Fläche erneut grundiert werden.

#### VERBRAUCH

Durchschnittlicher Verbrauch ca. 0,35 kg der Masse pro 1 m<sup>2</sup>.

#### LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Präparat ist in dicht verschlossenen Eimern in einer trockenen Umgebung bei Plustemperaturen (+5°C bis +25°C) zu lagern und innerhalb von 12 Monaten ab dem Herstellungsdatum, das auf der Verpackung angegeben ist, zu verbrauchen.

#### TECHNISCHE DATEN

Volumendichte		1,32 g/cm <sup>3</sup> ± 10 %
Nichtflüchtiger Anteil		49,3 - 2,5/+4,9 [%]
Asche-Anteil	bei 450°C,	76,3 – 80,3 [%]
	bei 900°C,	48,9 – 52,9 [%]

Das Produkt entspricht der Technischen Zulassung Nr. AT-15-8239/2013.

Das Produkt entspricht der Technischen Zulassung Nr. AT-15-8895/2013.

Übereinstimmungserklärung Nr. ... für das Wärmedämmverbundsystem KLEIB.

Übereinstimmungserklärung Nr. ... für das Wärmedämmverbundsystem KLEIB W.

## **HERSTELLER**

**Kleib sp. z o.o.**  
**ul. Kolejowa 15-17**  
**87-880 Brześć Kujawski**  
**Tel./Fax: 54 233-82-83**  
**www.kleib.pl**



Zertifizierungsstelle, die an der Übereinstimmungsbewertung beteiligt war:

**Institut für Bautechnik**  
**ul. Filtrowa 1**  
**00-611 Warszawa**

**Übereinstimmungserklärung Nr. ... für das Wärmedämmverbundsystem KLEIB.**  
**Übereinstimmungserklärung Nr. ... für das Wärmedämmverbundsystem KLEIB W.**

Hergestellt im Betrieb:  
**Kleib sp. z o.o.**  
**ul. Kolejowa 15-17**  
**87-880 Brześć Kujawski**

**Herstellungsdatum:**