

Deklaracja właściwości użytkowych S1/2013

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KLEIB S1 typ 3A									
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Dwufunkcyjna masa do szpachlowania i do wypełniania spoin płyt gipsowo-kartonowych, do nakładania ręcznego i maszynowego.									
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl									
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4									
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	EN 13963:2005; EN 13963:2005/AC:2006 Nie dotyczy									
5. Deklarowane właściwości użytkowe:										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zasadnicze Charakterystyki</th> <th>Właściwości użytkowe</th> <th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reakcja na ogień</td> <td>Klasa A1</td> <td rowspan="2">EN 13963:2005 EN 13963:2005/AC:2006</td> </tr> <tr> <td>Wytrzymałość na zginanie</td> <td>≥ 205 N</td> </tr> </tbody> </table>	Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 13963:2005 EN 13963:2005/AC:2006	Wytrzymałość na zginanie	≥ 205 N	
Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna								
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 13963:2005 EN 13963:2005/AC:2006								
Wytrzymałość na zginanie	≥ 205 N									
6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.										
W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski										
Pikutkowo, 12.03.2020 (WYDANIE CZWARTE)	Jacek Przybylski Dyrektor produkcji 									