

## Deklaracja właściwości użytkowych C10/2015

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KLEIB C10 TYP C1TE
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne podłogowe lub ścienne
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	EN 12004:2007+A1:2012 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 1487

### 5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza: przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość złącza – przyczepność: <ul style="list-style-type: none"> <li>• po zanurzeniu w wodzie</li> <li>• po starzeniu termicznym</li> <li>• po cyklach zamrażania i rozmrażania</li> </ul>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Substancje niebezpieczne	NPD	

**6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski

Pikutkowo, 11.07.2019  
(WYDANIE CZWARTE)

**Jacek Przybylski**  
 Z-ca dyrektora ds. produkcji  
