

Deklaracja właściwości użytkowych C12/2016

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KLEIB C12 TYP C2ES1
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne podłogowe lub ścienne
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	PN-EN 12004+A1: 2012 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 1487

5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	PN-EN 12004+A1: 2012 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
Wytrzymałość złącza: przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość złącza – przyczepność: <ul style="list-style-type: none"> po zanurzeniu w wodzie po starzeniu termicznym po cyklach zamrażania i rozmrażania 	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Substancje niebezpieczne	Karta charakterystyki wyrobu	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski

Pikutkowo, 30.07.2018
(WYDANIE TRZECIE)Jacek Przybylski
Z-ca dyrektora ds. produkcji