

## Deklaracja właściwości użytkowych C14/2016

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014

|  |  |
|--|--|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:             | KLEIB C14 kl. M10  |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                   | Na ściany murowane, słupy i ściany działowe                              |
| 3. Producent:  | KLEIB sp. z o.o.<br>Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski<br>www.kleib.pl |
| 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 2+  |
| 4a. Norma zharmonizowana:<br>Jednostka notyfikowana:           | EN 998-2:2016<br>Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie nr 1488        |

### 5. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze Charakterystyki   | Właściwości użytkowe   | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| Wytrzymałość na ściskanie  | Klasa M10  | EN 998-2:2016                          |                            |
| Wytrzymałość spoiny  | wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna wg EN 998-2:2016 Załącznik C) |  | $\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$ |
|  | Wytrzymałość na zginanie   |  | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$ |
| Zawartość chlorków   | $\leq 0,1 \%$  |  |                            |
| Reakcja na ogień   | Euroklasa A1   |  |                            |
| Absorpcja wody   | $\leq 0,40 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$                                   |  |                            |
| Przepuszczalność pary wodnej: współczynnik dyfuzji pary wodnej $\mu$ (wartość tabelaryczna wg EN 1745:2012, Tablica A. 12) | 5/20   |  |                            |
| Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna dla P = 50% wg EN 1745:2012, Tablica A. 12)                         | 0,47 W/mK ( $\lambda_{10, dry}$ )  |  |                            |
| Trwałość   | Mrozoodporna   |  |                            |
| Substancje niebezpieczne   | NPD  |  |                            |

**6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski

Pikutkowo, 29.07.2019  
(WYDANIE CZWARTE)

Jacek Przybylski  
Z-ca dyrektora ds. produkcji

