



## GRUNTUOJANTIS PREPARATAS

### universalus

- skirtas naudoti viduje ir išorėje.
- išlygina pagrindo sugeriamumą prieš dažymą
- pagrindams prieš klijuojant keramines plyteles prie sienų ir grindų
- ekologiškas
- bekvapis

### PANAUDOJIMAS

KLEiB G1 yra preparatas, skirtas iš betono, gipso, plytų, akyto betono, gipso plokštės ir kt. medžiagų atliktus absorbuojančius ir sugeriančius pagrindus prieš tepant tinku, glaistu, glazūros klijuojant, grindų ir grindų pagrindo sluoksniais, dažais, tapetais ir kt. Galima naudoti tiek pastatų viduje, tiek išorėje.

### SAVYBĖS

KLEiB G1 yra naudoti paruoštas, vandeninės akrilo dispersijos pagrindu pagamintas preparatas. Tai efektyvus produktas, labai patogus ir paprastas naudoti. Po išdžiūvimo susidaro bespalvė, absorbuojanti, lygi danga. Puikiai įsiskverbia į gruntuojamą paviršių, sustiprindamas jį ir pagerindamas jo laikomąją galią, tuo pačiu sumažindamas sugeriamumą. Dėl gruntuojamo pagrindo struktūros sandarinimo savybių padidina kito sluoksnio gamybai naudojamų medžiagų, pvz., dažų, apdailos sluoksnių, klijų ir kt., atlikimo efektyvumą.

### PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti sausas, nuvalytas nuo dulkių, nešvarumų, kalkių, aliejaus, riebalų, vaško. Prieš tepdami preparatą pašalinkite visus su paviršiumi nesusikibusius, palaidus sluoksnius.

### PREPARATO PARUOŠIMAS

KLEiB G1 pristatoma paruoštas naudojimui. Negalima jungti su kitomis medžiagomis, sutankinti ar praskiesti. Prieš naudojimą pakuotės turinį išmaišykite.

### NAUDOJIMO BŪDAS

KLEiB G1 gruntą reikia tolygiai paskirstyti ant paruošto paviršiaus, geriausia šepetėliu ar voleliu, lygiai visame paviršiuje. Labai sugeriantys pagrindai (pvz., sausas ir akytasis betonai, juodgrindės, korinis betonai) turi būti gruntuojami du kartus. Gruntuojant, pagrindo ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki +25°C. Tolesnius darbus galima pradėti po to, kai preparatas visiškai išdžiūsta, t.y. po maždaug 3 valandų. **Gaminio kokybę, tačiau neatsako už gaminio naudojimą. Aukščiau pateikta informacija negali pakeisti rangovo profesinio pasirengimo ir neatleidžia jo nuo statybų meno taisyklių ir darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių taikymo. Kilus abejonėms, rekomenduojama atlikti savo testus arba susisiekti su „KLEiB sp.z o.o.“.**

### SUNAUDOJIMAS

Vidutinis sunaudojimas apie 0,1 l vienam 1 m<sup>2</sup>. Praktinis medžiagos sunaudojimas priklauso nuo pagrindo sugeriamumo.

### SANDĖLIAVIMAS IR GABENIMAS

KLEiB G1 reikia laikyti sandariai uždarytuose konteineriuose, sausomis sąlygomis, esant teigiamai temperatūrai (geriausia ant padėklų). Vengti perkaitinimo. Nepalikite atidarytų, pradėtų pakuočių. Tinkamumo naudoti terminas: 12 mėnesių nuo ant pakuotės nurodytos pagaminimo datos.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Tūrinis tankis	1,0 kg/dm <sup>3</sup>	Džiūvimo laikas	min. 2 valandos
Paviršiaus naudojimas	po 24 valandų	Aplinkos ir pagrindo temperatūra naudojimo metu	nuo +5°C iki +25°C

G1	grynasis svoris	vienetų ant padėklo	sunaudojimas
	5 l	108	Vidutiniškai priimama apie 0,1 l/m <sup>2</sup>