



ГРУНТУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ универсальный

- на базе низкомолекулярной акриловой дисперсии
- рекомендуется для всех старых и осыпающихся оснований
- укрепляет основание и регулирует процесс впитывания
- уменьшает расход краски
- улучшает адгезию клея к глазури
- для внутренних и фасадных работ
- экологичный
- без запаха

ПРИМЕНЕНИЕ

KLEiB G2 - это готовый к использованию глубокопроникающий грунтовой препарат для применения на всех впитывающих и пористых поверхностях, таких как: гипсовые и гипсокартонные плиты, гипсовая, цементная и цементно-известковая штукатурка, основания из бетона, газобетон, керамика и т.д. Благодаря своим необычным свойствам к глубокому прониканию особенно рекомендуется для использования на всех старых и осыпающихся основаниях.

СВОЙСТВА

KLEiB G2 - это негорючий, водорастворимый, щелочестойкий, экологичный препарат без запаха, который можно применять как для внутренних, так и для наружных работ. Средство укрепляет основание и регулирует процесс впитывания, уменьшает расход краски и значительно улучшает адгезию клея к глазури. После высыхания остается полностью прозрачным. Устойчивый к высокой щелочности основания, не содержит токсичных веществ. Поверхность, обработанная препаратом, устойчива к воздействию температуры от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

KLEiB G2 следует наносить на сухую, очищенную от пыли, жиров, масла, смазки и непроницаемых малярных покрытий поверхность.

ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА

KLEiB G2 поставляется в готовом к употреблению виде. Запрещается соединять его с другими материалами или загущать. При необходимости препарат можно растворить водой в любых пропорциях. Содержимое упаковки перед употреблением вымешать.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

KLEiB G2 можно наносить кисточкой или валиком на основание температурой от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Основание с высокой впитывающей способностью или разрушенные основания рекомендуется грунтовать два раза, можно растворить KLEiB G2 водой в пропорции 1:1. Для нанесения на основания с низкой впитывающей способностью концентрат не разбавлять. Загрунтованная поверхность готова к дальнейшей эксплуатации после около 24 часов от нанесения препарата. При контакте с кожей промыть водой. **Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше информация не может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения строительных норм и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEiB sp. z o.o.**

*РАСХОД

Расход KLEiB G2 в значительной степени зависит от впитывающей способности и пористости обрабатываемого основания и составляет 0,05-0,25 л/м².

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Хранить в плотно закрытых упаковках при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$. Срок годности составляет 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная плотность	1,0 г/дм ³	Эксплуатация поверхности	после около 24 часов
Время высыхания	не менее 2 часа	Содержание нелетучих веществ	< 10%
Температура основания и внешняя температура во время работ			от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$

G2	вес нетто	штук на поддоне	расход*
	5 л	108	В среднем приблизительно 0,05-0,25 л/м ²