Q BIOROLNA

Weiße umweltfreundliche Emulsionsfarbe FÜR DEN ANSTRICH VON STÄLLEN, SCHWEINEKOBEN UND HÜHNERSTÄLLEN

KLEIB Q BioRolna - weiße, umweltfreundliche Farbe für den Anstrich von Zuchträumen, auf Basis natürlicher Bindemittel: Cellulosederivate. Eignet sich für den Anstrich von Zuchträumen, insbesondere für Ställe, Schweinekoben und Hühnerställe.

verpackung

verbrauch

10 Liter

ca. 0,10 - 0,12 l/m²



Mikrobiologisch aktiv, schützt die Farbbeschichtung vor Bakterien und Fungi

Wehrt Insekten, insbesondere Fliegen, Kriebelmücken, Pferdebremsen, Mücken und Spinnen ab.

Farbe mit besonders geringer Emission von Geruchsstoffen

Beständig gegen Trockenreiben

Wasserdampfdurchlässig und biologisch abbaubar

Technische daten

Volumendichte

1,58 - 1,60 g/cm³

Trocknungszeit

mind. 2 Stunden

Verwendung der Oberfläche

nach 24 Stunden

Beständigkeit gegen Trockenreiben gemäß PN-C-81914:2002

Тур Т

Untergrundund Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung

ab +5°C bis +25°C



eigenschaften

KLEIB Q BioRolna zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Deckvermögen und einen hohen Weißheitsgrad aus, baut eine gleichmäßige und matte Oberfläche auf. Die Oberfläche ist beständig gegen Trockenreiben gemäß PN-C-81914:2002. Die Farbe ist atmungsaktiv und biologisch abbaubar, mit besonders geringer Emission von Geruchsstoffen. Bietet einen mikrobiologischen Rund-um-Schutz der Farbschicht vor Bakterien und Schimmelbildung. Im Gegensatz zu den in Zuchträumen allgemeinverwendbaren Kalkbeschichtungen bleibt die KLEIB Q BioRolna-Schicht über einen Zeitraum von 12 Monaten mikrobiologisch aktiv. Die Farbe enthält ein Abwehrmittel und Heliofor, wodurch KLEIB Q BioRolna Insekten, insbesondere Fliegen, Kriebelmücken, Pferdebremsen, Mücken und Spinnen abwehrt.

vorbereitung des untergrunds

Der Untergrund für die Beschichtung mit KLEIB Q BioRolna muss trocken, sauber und frei von Fett und Staub sein. Risse und Mängel sollten instandgesetzt und ausgebessert werden. Mit der Farbe sind schlüssige und tragfähige Untergründe zu beschichten, die anzustreichenden Oberflächen sind zu säubern und zu entstauben. Abblätternde, mit Kalk oder Kalkfarbe angestrichene Untergründe sind abzuwaschen und mit Tiefgrund KLEIB G2 zu behandeln.

vorbereitung des anstrichstoffs

Die **KLEIB Q BioRolna** wird gebrauchsfertig geliefert. Mit keinen anderen Stoffen verbinden! Den Eimerinhalt nach dem Öffnen sorgfältig umrühren, um die Konsistenz auszugleichen.

verwendung

Die Farbe KLEIB Q BioRolna eignet sich hauptsächlich für die Spritzapplikation, dadurch kann eine Einzelschicht mit ca. 0,2 I/m² aufgetragen werden. Bei Farbroller- oder Pinselapplikation kann die Farbe zu 5% mit Wasser verdünnt werden. Die zweite Schicht ist unverdünnt aufzutragen. Die Farbe ist bei einer Luft- und Untergrundtemperatur ab +5°C bis +25°C aufzutragen. Die weiteren Schichten sind nach mind. 4 Stunden aufzutragen. Der Hersteller garantiert die Qualität des Produktes, hat aber keinen Einfluss auf die Art, wie es verwendet wird. Diese Informationen können keine fachliche Ausbildung des Auftragnehmers ersetzen und befreien ihn weder von der Anwendung der Regeln der Baukunst noch von den Regeln sicherheits- und gefahrenbewussten Arbeitens. Im Zweifelsfall ist es ratsam, eigene Tests durchzuführen oder den technischen Support von KLEIB Sp. z o.o. zu kontaktieren.

verbrauch

Ca. 0,2 l/m^2 bei Spritzapplikation einer Einzelschicht. Bei Farbroller- oder Pinselapplikation wird je nach Untergrundabsorption mit ca. 0,10 - 0,12 l/m^2 eine Einzelschicht erstellt.

werkzeug

Luftlose Sprühmaschine, z.B. Wagner PS232, ggf. Farbroller oder Pinsel. Das Werkzeug direkt nach dem Gebrauch, bevor die Farbe trocknet, mit Wasser abspülen.

lagerung und transport

Die Farbe **KLEIB Q BioRolna** in dicht verschlossenen Eimern lagern und transportieren, in trockenen Räumen, bei Plustemperaturen (ab +5°C bis +25°C) aufbewahren. Das Produkt vor Überhitzung schützen. Teilweise aufgebrauchte Eimer dicht verschließen. Haltbarkeitsdauer der Masse: 12 Monate ab Herstellungsdatum; Herstellungsdatum auf der Packung.

achtung!

Während der Arbeit direkten Hautkontakt vermeiden und Augen schützen. Bei Augenkontakt Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt Haut gründlich mit Wasser abspülen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.