

PL

KLEIB[®]
PROFESSIONAL

Wood Line

FARBA AKRYLOWA do malowania imitacji deski elewacyjnej



- w kolorach zgodnych ze wzornikiem kolorów desek elewacyjnych
- wydajna
- odporna na promieniowanie UV
- wyjątkowe walory estetyczne

KLEIB AF-10 jest elementem złożonego systemu zewnętrznej izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o handlowej nazwie KLEIB.

ZASTOSOWANIE

AF-10 jest elewacyjną farbą akrylową przeznaczoną głównie do barwienia powierzchni warstw zbrojonych wykonanych jako imitacja deski elewacyjnej

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, nośne oraz sezonowane. Przed nałożeniem farby powierzchnię należy zagruntować preparatem KLEIB G1.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba AF-10 dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu opakowania jego zawartość należy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę należy rozprowadzić przy pomocy pędzla lub wałka, równomiernie, cienką warstwą na całej powierzchni. W zależności od chłonności i struktury podłoża farbę można nanosić wielowarstwowo. Każdą kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej tzn. po ok. 2-6 godzinach. Aplikowane powierzchnie zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Narzędzia czyścić wodą bezpośrednio po użyciu.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 0,25-0,35 kg/m².

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej do 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Czas schnięcia	do 6 godzin
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5°C do +25°C

AF10	waga netto	sztuk na palecie	zużycie
	1 kg	-	ok. 0,25-0,35 kg/m ²