

SYMFONIA

to farba akrylowa dostępna w innowacyjnym systemie kolorystycznym KLEiB, przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.



- Ekstra-krycie
- Ekologiczna
- Nie chłapie
- Matowa



ZASTOSOWANIE

KLEiB SYMFONIA to farba akrylowa dostępna w innowacyjnym systemie kolorystycznym KLEiB, przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba tworzy powłoki o wysokich walorach dekoracyjnych, charakteryzujących się doskonałym kryciem, trwałością i czystością barw. Farba zalecana jest do podłoży cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych i kartonowo-gipsowych, również wcześniej malowanych farbami emulsyjnymi. Powłoka farby jest paroprzepuszczalna, co umożliwia ścianom oddychanie, a odpowiednia jej struktura sprawia, że nie chłapie przy malowaniu. Można zmywać z niej lekkie zabrudzenia dzięki odporności na szorowanie na mokro.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże pod farbę powinno być czyste, suche, zwarte, jednolite, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki powinny być naprawione i uzupełnione. Farbę zaleca się nakładać na mocne, zwarte podłoże. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Ściany pomalowane farbą kredową oraz podłoże osypujące się zmyć, a potem nałożyć grunt głęboko penetrujący KLEiB G2. Płyty gipsowo-kartonowe przed malowaniem zalecamy gruntować preparatem KLEiB G1. Szczególnie ważne jest zagruntowanie łączenia płyt i miejsc pokrytych częściowo zaprawą gipsową, ponieważ zastosowanie gruntu KLEiB G1 wyrównuje chłonność podłoża i uniemożliwia powstawanie smug podczas malowania. Uwaga: zaleca się aplikować na daną powierzchnię farbę pochodzącą z tej samej serii (daty) produkcji, w tych samych warunkach i w ten sam sposób.

PRZYGOTOWANIE FARB

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji.

SPOSÓB UŻYCIA

Farbę powinno się nakładać w dwóch warstwach, przed malowaniem podłoża szarych i ciemnych zaleca się zamalować je farbą KLEiB SYMFONIA (baza P) w białym kolorze. Przy nakładaniu pierwszej warstwy podkładowej farbą KLEiB SYMFONIA można rozcieńczać do 10% wodą. Farbę w kolorze należy nakładać bez rozcieńczania. Produkt należy nanosić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +28°C. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Tynki malować po 6 tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gładzi, szpachli. Należy zachować ogólną technologię malowania farbami ściennymi.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Farbę należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej od +5°C do +28°C, z dala od źródeł ciepła. Chronić przed przegrzaniem. Uwaga: produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. Nie wolno pozostawiać otwartych napeczonych pojemników. Okres przydatności masy do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowiązującej Umowy ADR. Przewozić krytymi środkami transportu.

KOLORYSTYKA	kolory barwione w systemie KLEiB
EFEKT DEKORACYJNY	matowy
GĘSTOŚĆ	1,23–1,46 g/cm ³
ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE	wg PN-C 81914:2002 – Rodzaj I wg PN-EN 13300:2002 – Klasa 2
CZAS SCHNIĘCIA (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji)	do schnięcia powierzchniowego – 2 godziny do nakładania następnej warstwy – 4 godziny Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia.
ILOŚĆ WARSTW	2
ROZCIŃCZALNIK	woda



Waga netto	Sztuk na palecie	Zużycie
2,5 l	144	10–12 l/m ² (przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża)
5 l	90	
10 l	44	