

Uzupełnienie oznakowania B dla systemu KLEIB SG wg Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0887 wydanie 1
- deklarowane właściwości użytkowe

Poz.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
1	Opór dyfuzyjny względny, m	$\leq 0,15$
2	<ul style="list-style-type: none"> • Przyczepność zaprawy klejącej do betonu, MPa - w warunkach laboratoryjnych - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia 	$\geq 0,25$
	<ul style="list-style-type: none"> - po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia • Przyczepność zaprawy klejącej do wełny mineralnej w warunkach laboratoryjnych¹, MPa 	$\geq 0,08$ $\geq 0,25$ $\geq 0,08$
3	Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogień ²	A1

¹Wełna mineralna TR80

²Klasyfikacja ogniowa dotyczy układów ociepleniowych na podłożu niepalnym (co najmniej klasy A2 – s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1:2019)