

Deklaracja właściwości użytkowych nr KLEIB C14 M5/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KLEIB C14 M5
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Na ściany murowane, słupy i ściany działowe
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 2+
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	EN 998-2:2016 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie nr 1488

5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	EN 998-2:2016
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M5	
Wytrzymałość spoiny	wytrzymałość na ścinanie (wartość tabelaryczna wg EN 998-2:2016 Załącznik C)	
	Wytrzymałość na zginanie	
Zawartość chlorków	≤ 0,1 %	
Absorpcja wody	≤ 0,15 kg/(m ² min ^{0,5})	
Przepuszczalność pary wodnej: współczynnik dyfuzji pary wodnej μ (wartość tabelaryczna wg EN 1745:2012, Tablica A. 12)	5/20	
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10, dry} (wartość tabelaryczna dla P = 50% wg EN 1745:2012, Tablica A. 12)	0,45 W/(mK)	
Trwałość	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski

Pikutkowo, 25.08.2025
(wydanie trzecie)

Jacek Przybylski
Dyrektor produkcji
