

Deklaracja właściwości użytkowych nr C10 LightŻel/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KLEIB C10 LightŻel TYP C1TE
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne podłogowe lub ścienne
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	EN 12004:2007+A1:2012 Laboratorium Chemii Budowlanej EFEKT nr 2860

5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski

Pikutkowo, 01.09.2025
(wydanie drugie)

Jacek Przybylski
Dyrektor produkcji
Czytaj ten