

Deklaracja właściwości użytkowych nr C11/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KLEIB C11 TYP C2TES1																	
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne podłogowe lub ściennie																	
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl																	
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3																	
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	EN 12004:2007+A1:2012 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 1487																	
5. Deklarowane właściwości użytkowe:																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zasadnicze Charakterystyki</th> <th>Właściwości użytkowe</th> <th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reakcja na ogień</td> <td>NPD</td> <td rowspan="5">EN 12004:2007+A1:2012</td> </tr> <tr> <td>Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa</td> <td>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</td> </tr> <tr> <td>Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie</td> <td>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</td> </tr> <tr> <td>Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: przyczepność po starzeniu termicznym</td> <td>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</td> </tr> <tr> <td>Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania</td> <td>$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$</td> </tr> <tr> <td>Uwalnianie substancji niebezpiecznych</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Reakcja na ogień	NPD	EN 12004:2007+A1:2012	Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	
Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna																
Reakcja na ogień	NPD	EN 12004:2007+A1:2012																
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$																	
Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$																	
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$																	
Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$																	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD																	
6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.																		
W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski																		
Pikutkowo, 25.08.2025 (wydanie szóste)	Jacek Przybylski Dyrektor produkcji 																	