

Deklaracja właściwości użytkowych nr C22/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KLEIB C22
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Na ściany, stropy, słupy i ściany działowe, do wewnątrz i na zewnątrz oraz materiał na podkłady podłogowe na bazie cementu przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	EN 998-1:2016 i EN 13813:2002 Nie dotyczy

5. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Euroklasa A1	EN 998-1:2016
Absorbcja wody	W _c 1	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ)	≤ 30	
Przyczepność	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2 - \text{FP:A}$	
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, \text{dry}}$ (wartość tabelaryczna dla P = 50% wg EN 1745:2012, Tablica A.12)	0,82 W/(mK)	
Trwałość	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD	

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1 _{FI}	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	CT	
Przepuszczalność wody	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa C25	
Wytrzymałość na zginanie	Klasa F5	
Odporność na ścieranie	Klasa A 15	
Izolacyjność akustyczna	NPD	
Dźwiękochłonność	NPD	
Opór cieplny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	

6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski

Pikutkowo, 25.08.2025
(wydanie czwarte)

Jacek Przybylski
Dyrektor produkcji
