

Deklaracja właściwości użytkowych nr C9/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	KLEIB C9 TYP C1												
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Wykończenie wewnętrzne podłogowe lub ściennie												
3. Producent:	KLEIB sp. z o.o. Pikutkowo 43; 87-880 Brześć Kujawski www.kleib.pl												
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3												
4a. Norma zharmonizowana: Jednostka notyfikowana:	EN 12004:2007+A1:2012 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 1487												
5. Deklarowane właściwości użytkowe:													
<table><thead><tr><th>Zasadnicze Charakterystyki</th><th>Właściwości użytkowe</th><th>Zharmonizowana specyfikacja techniczna</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcja na ogień</td><td>Klasa A1</td><td rowspan="4">EN 12004:2007+A1:2012</td></tr><tr><td>Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie</td><td>$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$</td></tr><tr><td>Uwalnianie substancji niebezpiecznych</td><td>NPD</td></tr></tbody></table>		Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 12004:2007+A1:2012	Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD
Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna											
Reakcja na ogień	Klasa A1	EN 12004:2007+A1:2012											
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$												
Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$												
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD												
6. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.													
W imieniu producenta podpisał: Jacek Przybylski													
Pikutkowo, 01.09.2025 (wydanie czwarte)	Jacek Przybylski Dyrektor produkcji 												